

KMP6AFSXSEF

Connecteur de terrain blindé extra-compact Cat6a 360°



UNIK ✓

- ✓ Prends en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 10 Gbps
- ✓ Conception compacte et unique
- ✓ Raccordement rapide et sans outil
- ✓ Compatible avec les conducteurs pleins AWG26 à AWG23

L'USAGE

Le connecteur mini-blindé Cat6A UKN est une solution haute performance conçue pour des terminaisons rapides et fiables dans des environnements exigeants.

Il accepte des diamètres de câble de 6 à 8 mm et des conducteurs de AWG23 à AWG26, offrant une excellente flexibilité selon les besoins d'installation.

Son blindage intégral à 360° assure une protection efficace contre les interférences électromagnétiques (EMI) et radiofréquences (RFI), garantissant l'intégrité du signal même dans des environnements industriels difficiles.

Conçu pour Power over Ethernet Plus Plus (PoE++), il fournit jusqu'à 90 W de puissance conformément à la norme IEEE 802.3bt, ce qui le rend idéal pour alimenter des équipements à forte consommation tels que, les points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, les systèmes de gestion du bâtiment.

Alliant design compact, facilité d'installation, blindage renforcé et forte capacité de puissance, le connecteur mini-blindé Cat6A UKN répond parfaitement aux exigences des infrastructures réseau modernes, notamment dans les environnements industriels ou à forte densité.

LES CONFORMITÉS

Connecteur

IEC 60603-7-51
EN 50173-1: 2018

Système

ISO/IEC 11801-1: 2017

Applications

IEEE 802.3 af & at (POE/POEP)

LA STRUCTURE

Dimensions : (L)39mm x (l)15.2mm x (D)15.1mm

Code couleur : T568B& T568A

IDC : Bronze phosphoreux

Conducteurs : AWG26 & AWG23

Contacts : Bronze phosphoreux

Blindage : Alliage de zinc moulé sous pression



www.unikkern.com

This document is confidential and is the property of Syskern.
The document may not be copied or modified in any other form, in whole or in part, without written permission. The specifications in this document are not binding and are subject to change without notice.

Ce document est confidentiel et est la propriété de Syskern.
Il ne peut être copié ou modifié sous aucune autre forme, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite. Les spécifications de ce document ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

KMP6AFSXSEF

Connecteur de terrain blindé extra-compact Cat6a 360°



LES PERFORMANCES

Résistance de contact : <20mΩ

Résistance d'entrée/sortie : <200mΩ

Résistance d'isolement : <1000mΩ @500V

Contacts : Bronze phosphoré

Tension : >1000V DC contact à contact

>1500V DC contact à la masse


Cycles d'insertion : >200 Min.

Tension de fonctionnement max. : >72V DC-125 VACV (RMS)

Puissance maximale : >90W

Temperature de fonctionnement : 0°C à 70°C

Temperature de stockage : -40°C à 85°C



LES RÉFÉRENCES

Catégorie	Blindage	Références	Désignation	Conditionnement
Cat6a	Blindé	KMP6AFSXSEF1	Connecteur de terrain blindé Cat6A 360° extra-compact	Sachet de 1 pc
Cat6a	Blindé	KMP6AFSXSEF8	Connecteur de terrain blindé Cat6A 360° extra-compact	Sachet de 8 pcs

EXTRAS




KJPP1UBMCTEF

Panneau de brassage 1U 24 ports



KCFF6AxPZHD

Câble Cat6a F/FTP AWG23
LSZH Dca



KJ6AFSHQE

Keystone RJ45 blindé Cat6A sans outil
(certifié)

